

SIGNSHINE

LUMESCENTE CON
PROFILO IN ALLUMINIO

Signshine è la nostra linea con fondo fotoluminescente, a luminescenza alta e prolungata, superiore alle 12 ore e certificata come da norma DIN 67510-1.

L'autoricarica avviene attraverso luce naturale e artificiale. Le misure sono quelle standard per la segnaletica a parete, a bandiera e a soffitto. Per sistemi personalizzati offriamo pannelli con stampa digitale o neutri.

PITTOGRAMMI STANDARD ISO EN 7010*

Disponibili solo per pannelli di misura: 148x148mm o 210x210mm



Disponibili solo per pannelli di misura:
148x297mm o 210x420mm



Donna il giusto risalto
al tuo segnale!

Solo pannello rigido fotoluminescente biadesivo in PVC, spessore 1,2mm.

A	SIGNSHINE	misure [hxb]	1pc
1	SSH12001000	1200x1000mm	



Pannello rigido in PVC fotoluminescente, senza cornice retro biadesivo, stampato con pittogrammi di sicurezza.



A	PLATE + PITTOGRAMMA	nr. pittogramma	misure [hxb]	1pc
2	SSHP148148	---	148x148mm	
3	SSHP210210	---	210x210mm	
4	SSHP148297	---	148x297mm	
5	SSHP210420	---	210x420mm	

INFO

	signshine		DIN 67510-1	
	10 min	60 min	10 min	60 min
INTENSITÀ LUCE (MCD/M2)	70	9	20	3
DURATA ILLUMINAZIONE	800 min (13 h)			
COLORE PANNELLO	beige			
COLORE PANNELLO ILLUMINATO	verde chiaro			

Caratteristiche tecniche del pannello fotoluminescente ad alta autonomia con spessore da 1,2 mm.



A	SIGNSHINE WALL	nr. pittogramma	misure [hxb]	1pc
6	SSHW148148	---	148x148mm	
7	SSHW210210	---	210x210mm	
8	SSHW148297	---	148x297mm	
9	SSHW210420	---	210x420mm	

A	SIGNSHINE FLAG	nr. pittogramma	misure [hxb]	1pc
10	SSHF148148	---	148x148mm	
11	SSHF210210	---	210x210mm	
12	SSHF148297	---	148x297mm	

A	SIGNSHINE CEILING	nr. pittogramma	misure [hxb]	1pc
13	SSHC148148	---	148x148mm	
14	SSHC210210	---	210x210mm	
15	SSHC148297	---	148x297mm	
16	SSHC210420	---	210x420mm	

A	SIGNSHINE SUSP.	nr. pittogramma	misure [hxb]	1pc
17	SSHS148148	---	148x148mm	
18	SSHS210210	---	210x210mm	
19	SSHS148297	---	148x297mm	
20	SSHS210420	---	210x420mm	